

JUNKKARI HJ172G / HJ172GT

Рубительные машины с гидравлической подачей

Переработка веток, вершин и древесины в щепу. Навесное оборудование с приводом диска от трактора: оператор загружает материал, два вальца подают его к ножам.



Заводская иллюстрация JUNKKARI: актуальное исполнение HJ172.

До 17 см

диаметр перерабатываемой древесины

2 вальца

гидравлическая горизонтальная подача

4 ножа

регулируемая режущая система

Оснащение, которое помогает в работе

Гидравлическая подача материала

Два горизонтальных вальца направляют древесину к диску. Ручная загрузка сочетается с механизированной подачей.

No-Stress в штатном оснащении

При снижении оборотов система останавливает и реверсирует подачу; после восстановления оборотов возобновляет её.

Управление с обеих сторон

Электрические кнопки расположены по обе стороны приёмного желоба. Предусмотрена защитная скоба.

Две версии под ваш трактор

G использует гидравлику трактора для вальцов. GT оснащён собственной гидравликой подачи, без смешивания масел.

Комплектация и выбор G / GT

Обе версии устанавливаются на трёхточечную навеску трактора. Диск приводится от ВОМ, древесина подаётся гидравлическими вальцами. Различается источник гидравлики подачи.



Приёмный желоб, скоба и кнопки.
Заводская иллюстрация JUNKKARI.

Продуманная зона загрузки

Входное окно **200 × 200 мм** и угол подачи **45°** предусмотрены для работы с древесиной и веточным материалом.

Четыре ножа регулируются. Завод указывает настройку вылета ножей **3-20 мм**: она позволяет изменять процесс рубки под задачу.

Задняя часть приёмного желоба складывается для перевозки машины.

Подключение	HJ172G	HJ172GT
Привод рубительного диска	ВОМ трактора	ВОМ трактора
Гидравлика вальцов	От гидросистемы трактора; одна пара выводов	Собственная гидравлическая система подачи
Подключения управления	Электропитание от трактора	Электропитание от трактора

Общее штатное оснащение

Узел	Что входит в базовую конструкцию
Рубительный узел	Четыре ножа с плавной индивидуальной регулировкой; подшипники диска SKF.
Подача и управление	Два гидровальца с плавной регулировкой подачи; электрические кнопки с двух сторон и защитная скоба.
Контроль подачи	Система No-Stress при снижении оборотов останавливает подачу и возобновляет её после восстановления.
Привод	Карданный вал с защитой от перегрузки и обгонной муфтой.

Дополнительные варианты: ножи для веточного материала, комплект для работы на двух ножах с закрывающими пластинами, откидной шарнир выбросной трубы. Включаем в поставку по согласованной спецификации.

Характеристики и подбор комплекта

Подберём версию подачи, настройку ножей и подключение под вашу древесину и трактор.

Параметр	HJ172G	HJ172GT
Диаметр древесины, см	До 17	До 17
Входное окно, мм	200 × 200	200 × 200
Количество ножей, шт.	4	4
Настройка вылета ножей, мм	3-20	3-20
Диаметр / масса диска	740 мм / 106 кг	740 мм / 106 кг
Частота вращения диска, об/мин	540-1000	540-1000
Производительность, м³/ч	3-15	3-15
Масса машины, кг	672	727
Мощность трактора, л.с.	40-70	40-70

Производительность 3-15 м³/ч указана производителем; фактический результат зависит от материала, настроек и подачи. Настройка ножей 3-20 мм не означает гарантированного фракционного состава всей щепы.

Что сообщить для точного подбора

Модель трактора, параметры ВОМ и гидравлики, диаметр и породу древесины, долю веточного материала и желаемое применение щепы. Согласуем крепление, подключение и состав комплекта.

От подбора до работы на объекте

Подключение и доработки

Подготовим оборудование к работе с вашим трактором. Выполним необходимые доработки для дальнейшей эксплуатации.

Сервис и запасные части

Сервисный центр, выездная поддержка, ножи и детали для обслуживания рубительной машины.

Запуск и обучение

Настроим машину под материал. Покажем оператору приёмы работы, проверки и обслуживание.

Работаем по всей России

Согласуем комплектацию, доставку и состав работ. Зафиксируем условия поставки и услуг в договоре.

Стоимость и срок поставки - по запросу

Подготовим расчёт оборудования, подключения и доставки.
Варианты лизинга - по заявке.

JUNKKARI на MULCHE.RU

Источники: junnkari.fi/en/tuote/junnkari-hj172/; junnkari.fi/en/chippers/. Данные актуальной линейки HJ172. Окончательные характеристики и состав поставки закрепляем в спецификации. Не является публичной офертой.