

NIUBO ZEUS

Манипуляторная косилка для компактных тракторов

Уход за обочинами, канавами, откосами и парковыми зонами. Две модели с вылетом 2,5 и 3,5 м для работы за пределами колеи компактного трактора.



Оригинальное изображение NIUBO ZEUS.

2,5 / 3,5 м

максимальный вылет стрелы

0,8 м

рабочая ширина головки

66 л

бак собственной гидросистемы

Преимущества для вашей бригады

Компактная рабочая головка

Ширина 800 мм для обслуживания канав, узких участков и краёв парковых зон. Вылет выбираем под геометрию объекта и возможности трактора.

Независимый гидроконтур

Собственная гидросистема с баком 66 л. Подключение через ВОМ 540 об/мин; рабочий контур предусмотрен в конструкции самой косилки.

Механическая защита при ударе

Противоударный механизм входит в штатное оснащение ZEUS. При запуске покажем его работу и правила эксплуатации машины.

Подстройка к поверхности

Адаптация головки к рельефу, задний опорный валик с регулировкой по высоте и лыжи помогают настроить рабочее положение косилки.

Официальный дистрибьютор NIUBO в России. Подбор, запуск, обучение и сервис.

Продуманная комплектация

Штатное оснащение ZEUS: управление, привод, рабочая головка и подключение к трактору.



Электрическое управление

Электрическое управление стрелой с места оператора.



Узел крепления и регулировочные тяги

Кронштейн крепления тяг к трактору входит в заводское оснащение.

Узел	Что входит в штатное оснащение
Управление	Электрический пульт управления.
Гидросистема	Независимая гидросистема, гидромоторы Bondioli & Pavesi. Масляный бак 66 л.
Режущая головка	Рабочая ширина 800 мм, прямой привод ротора.
Защита при ударе	Механический противоударный механизм.
Опора головки	Адаптация к поверхности, задний регулируемый опорный валик и лыжи.
Подключение	Карданный вал, регулировочные тяги и кронштейн крепления тяг к трактору.
Защитное оснащение	Защитные ограждения для безопасной эксплуатации.

Комплектуем под вашу задачу

Проверим рабочую головку, крепления и совместимость с трактором. Окончательное исполнение и состав поставки закрепим в согласованной спецификации.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / КОСИЛКИ-МАНИПУЛЯТОРЫ


BZE250 / BZE350

Выбираем по мощности, фактической массе трактора и требуемому вылету.

Параметр	BZE250	BZE350
Мощность трактора, л.с.	35-50	40-60
Максимальный вылет, м	2,5	3,5
Масса косилки, кг	260	350
Масса трактора по NIUBO, кг	от 700	от 900
Частота ВОМ, об/мин	540	540
Рабочая ширина головки, мм	800	800
Масляный бак, л	66	66
Крепление к трактору	Трёхточечное	Трёхточечное

Мощность - практический ориентир ООО «Трактористы». При подборе также проверяем навеску, её грузоподъёмность, фактическую массу, балластировку и устойчивость трактора.

Рабочая зона: заводская схема NIUBO



	A	B	C	D	E	F	G
MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
BZE250	2500	2400	2000	2800	1600	1700	800
BZE350	3500	3400	3000	3500	2000	2100	800

Сопровождение поставки

Подбор и установка

Проверим ВОМ, навеску, балластировку и совместимость. Согласуем монтаж на трактор.

Сервис и снабжение

Сервисный центр, выездные бригады, режущие элементы и детали для обслуживания.

Запуск и обучение

Настроим косилку, объясним рабочие режимы, ежедневные проверки и обслуживание.

Работаем по всей России

Согласуем доставку на площадку и поддержку оборудования в эксплуатации.

Стоимость и срок поставки - по запросу

Согласуем комплектацию, доставку, запуск и варианты лизинга.

[Карточка ZEUS →](#)

Источник: NIUBO, niubo.info/maquina/zeus/. Состав поставки и услуг - в согласованной спецификации.