

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лесной мульчер NIUBO TMD 200

MINI DIAMOND: европейский лесной мульчер с фиксированными
твердосплавными молотками для тракторов 100-150 л.с.

ГЛАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Льготный лизинг от
6% годовых**

Возможен аванс от 0% и срок до 5 лет.
Точные условия определяются после
рассмотрения заявки.

**Мульчер уже в каталоге
РОСАГРОЛИЗИНГА**

Поможем подготовить расчёт и сопроводим
оформление до поставки.

[Открыть в Росагролизинге →](#)**2,0 м**

рабочая ширина

100-150 л.с.

мощность трактора

1255 кг

масса мульчера

1000 об/мин

частота ВОМ

Назначение

NIUBO TMD 200 — профессиональный лесной мульчер для тракторов мощностью 100-150 л.с. Рабочая ширина 2 метра и 39 фиксированных молотков позволяют расчищать заросшие сельхозземли, лесные и коммунальные территории, обочины и просеки. Диаметр измельчаемой древесины - до 20 см.

Технические характеристики

Мощность трактора	100-150 л.с.
Диаметр измельчения	до 20 см
Рабочая ширина	2000 мм
Масса	1255 кг
Диаметр ротора	420 мм
Рабочие органы	39 фиксированных молотков F05
Частота вращения ВОМ	1000 об/мин
Навеска	центрированная, CAT II
Боковая передача	5 зубчатых клиновых ремней
Габариты (Д x Ш x В)	2345 x 1000 x 960 мм
Кардан со стороны трактора	1 3/8 дюйма, Z6

ВОМ 1000 об/мин - стандартное исполнение. Вариант на 540 об/мин согласуется при заказе.

Конструкция NIUBO

Твердосплавные молотки 39 фиксированных молотков с твердосплавными наконечниками	Гидравлическая дверь Управление задней дверью одним цилиндром
Контрножи NIUBO Два ряда для дополнительного измельчения	Защита трансмиссии Редуктор с обгонной муфтой
Работа по рельефу Износостойкие салазки и прочный корпус	Безопасная работа Защитные цепи спереди и сзади, соответствие CE

Условия поставки и лизинга

Стоимость	по запросу
Срок поставки	уточняется на дату обращения
Льготный лизинг	от 6% годовых; возможен аванс от 0% и срок до 5 лет
Подбор	по модели трактора, ВОМ, навеске и условиям объекта

Почему выбирают ООО «Трактористы»

Мы не просто поставляем мульчер. Мы отвечаем за то, чтобы оборудование было правильно подобрано, установлено и введено в работу на территории заказчика.

ОКОЛО 1,2 МЛН

подписчиков в социальных сетях

Техника в реальной работе

Обзоры, запуски и испытания на каналах «Трактористы»: YouTube, TikTok, VK Видео, Rutube, Дзен, Telegram и MAX.

[Смотреть мульчер в работе · VK Видео →](#)

Выездной сервис

Специалисты выезжают на территорию заказчика для выполнения работ и технического сопровождения.

Установка и подключение

Монтируем мульчер на трактор, подключаем гидравлику и проверяем правильность агрегатирования.

Ввод в эксплуатацию

Настраиваем оборудование, проводим пробный запуск и передаём рекомендации оператору.

Запчасти в наличии

Поддерживаем наличие расходных материалов и запасных частей для оперативного обслуживания техники.

Рабочая скорость и ходоуменьшитель

Для стабильной загрузки ротора и качественного измельчения рекомендуем рабочую скорость ориентировочно 0,5-1,0 км/ч. Точное значение подбирается по плотности и диаметру растительности, рельефу и требуемому результату.

Дооснащение трактора

Если штатная трансмиссия не обеспечивает нужную малую скорость, это не препятствие для поставки мульчера. Подберём и установим ходоуменьшитель, выполним настройку и проверим комплекс на тракторе заказчика.

РАСЧЁТ И СОВМЕСТИМОСТЬ

+7 953 415 73 15 • 8 800 7777 152 • mulche.ru

ДЛЯ ТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сообщите модель трактора, параметры ВОМ и навески, тип растительности, рельеф и площадь участка.