

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лесной мульчер NIUBO TMD 160

Европейский мульчер с молотками свободного хода 360°, адаптированный для тракторов BELARUS 800 и 900 серий.

ГЛАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Льготный лизинг от 6% годовых

Возможен аванс от 0% и срок до 5 лет.
Точные условия определяются после рассмотрения заявки.

Мульчер уже в каталоге Росагролизинга

Поможем подготовить расчёт и сопроводим оформление до поставки.

[Открыть в Росагролизинге →](#)

1,5 м
рабочая ширина

70-100 л.с.
мощность трактора

760 кг
масса мульчера

540 об/мин
частота ВОМ

Назначение

NIUBO TMD 160 — профессиональный лесной мульчер для тракторов мощностью 70–100 л.с. В связке с «Беларус 82.1/82.2» получается компактный и манёвренный комплекс для расчистки участков, обочин, просек и заросших сельхозземель.

Технические характеристики

Мощность трактора	70-100 л.с.
Совместимость	тракторы BELARUS 800 и 900 серий
Рабочая ширина	1500 мм
Масса	760 кг
Диаметр ротора	420 мм
Рабочие органы	28 подвижных молотков
Частота вращения ВОМ	540 об/мин
Навеска	центрированная, CAT II / уменьшенная CAT II
Боковая передача	4 зубчатых клиновых ремня
Габариты (Д x Ш x В)	1755 x 1020 x 965 мм
Кардан со стороны трактора	1 3/8 дюйма, Z6

Конструкция NIUBO

Спиральный ротор

Открытая конструкция, 28 молотков свободного хода 360°

Гидравлическая дверь

Управление задней дверью одним цилиндром

Контрножи NIUBO

Два ряда фирменных болтовых контрножей

Защита трансмиссии

Редуктор с обгонной муфтой

Работа по рельефу

Регулируемые салазки для настройки рабочей высоты

Безопасная работа

Передняя защитная цепь и соответствие CE



Ротор диаметром 420 мм

Молоток F11 и открытая спиральная схема ротора

Условия поставки и лизинга

Стоимость	по запросу
Срок поставки	уточняется на дату обращения
Льготный лизинг	от 6% годовых; возможен аванс от 0% и срок до 5 лет
Подбор	по модели трактора, ВОМ, навеске и условиям объекта

Почему выбирают ООО «Трактористы»

Мы не просто поставляем мульчер. Мы отвечаем за то, чтобы оборудование было правильно подобрано, установлено и введено в работу на территории заказчика.

ОКОЛО 1,2 МЛН

подписчиков в социальных сетях

Техника в реальной работе

Обзоры, запуски и испытания на каналах «Трактористы»: YouTube, TikTok, VK Видео, Rutube, Дзен, Telegram и MAX.

[Смотреть мульчер в работе · VK Видео →](#)

Выездной сервис

Специалисты выезжают на территорию заказчика для выполнения работ и технического сопровождения.

Установка и подключение

Монтируем мульчер на трактор, подключаем гидравлику и проверяем правильность агрегатирования.

Ввод в эксплуатацию

Настраиваем оборудование, проводим пробный запуск и передаём рекомендации оператору.

Запчасти в наличии

Поддерживаем наличие расходных материалов и запасных частей для оперативного обслуживания техники.

Рабочая скорость и ходоуменьшитель

Для стабильной загрузки ротора и качественного измельчения рекомендуем рабочую скорость ориентировочно 0,5-1,0 км/ч. Точное значение подбирается по плотности и диаметру растительности, рельефу и требуемому результату.

Дооснащение трактора

Если штатная трансмиссия не обеспечивает нужную малую скорость, это не препятствие для поставки мульчера. Подберём и установим ходоуменьшитель, выполним настройку и проверим комплекс на тракторе заказчика.

РАСЧЁТ И СОВМЕСТИМОСТЬ

+7 953 415 73 15 • 8 800 7777 152 • mulche.ru

ДЛЯ ТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сообщите модель трактора, параметры ВОМ и навески, тип растительности, рельеф и площадь участка.