

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лесной мульчер NIUBO TYD 200

MULTY DIAMOND: европейский лесной мульчер с фиксированными
твердосплавными молотками для тракторов 150-240 л.с.

ГЛАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Льготный лизинг от 6% годовых

Возможен аванс от 0% и срок до 5 лет.
Точные условия определяются после
рассмотрения заявки.

Мульчер уже в каталоге РОСАГРОЛИЗИНГА

Поможем подготовить расчёт и сопроводим
оформление до поставки.

[Открыть в Росагролизинге →](#)**2,0 м**

рабочая ширина

150-240 л.с.

мощность трактора

2100 кг

масса мульчера

1000 об/мин

частота ВОМ

Назначение

NIUBO TYD 200 — профессиональный лесной мульчер для тракторов мощностью 150-240 л.с. Рабочая ширина 2 метра и 39 фиксированных молотков позволяют расчищать заросшие сельхозземли, лесные и коммунальные территории, обочины и просеки. Диаметр измельчаемой древесины - до 30 см.

Технические характеристики

Мощность трактора	150-240 л.с.
Диаметр измельчения	до 30 см
Рабочая ширина	2000 мм
Масса	2100 кг
Диаметр ротора	520 мм
Рабочие органы	39 фиксированных молотков F05
Частота вращения ВОМ	1000 об/мин
Навеска	центрированная, CAT II-III
Боковая передача	4 + 4 зубчатых ремня типа C
Общая ширина	2560 мм
Кардан со стороны трактора	1 3/8 дюйма, Z6

ВОМ 1000 об/мин - стандартное исполнение. Вариант на 540 об/мин согласуется при заказе.

Конструкция NIUBO

Твердосплавные молотки 39 фиксированных молотков с твердосплавными наконечниками	Гидравлическая дверь Управление задней дверью двумя цилиндрами
Контрножи NIUBO Два ряда для дополнительного измельчения	Защита трансмиссии Редуктор COMER с обгонной муфтой
Работа по рельефу Износостойкие салазки и прочный корпус	Безопасная работа Защитные цепи спереди и сзади, соответствие CE
Защита от проволоки Снижает риск наматывания проволоки на узлы ротора	Самосмазывающиеся втулки Меньше операций по смазке соответствующих шарниров
Съемные ступицы шкивов Конические ступицы упрощают демонтаж при обслуживании	Регулируемые салазки Позволяют настроить рабочее положение мульчера

Комплектация и поставка

Подбираем комплектацию по трактору и условиям объекта. Срок поставки и стоимость фиксируем в индивидуальном расчёте. Льготный лизинг: от 6% годовых, возможен аванс от 0%, срок до 5 лет.

Почему выбирают ООО «Трактористы»

Мы не просто поставляем мульчер. Мы отвечаем за то, чтобы оборудование было правильно подобрано, установлено и введено в работу на территории заказчика.

ОКОЛО 1,2 МЛН

подписчиков в социальных сетях

Техника в реальной работе

Обзоры, запуски и испытания на каналах «Трактористы»: YouTube, TikTok, VK Видео, Rutube, Дзен, Telegram и MAX.

ТУД 200 в работе →

Обзор в Дзене →

Выездной сервис

Специалисты выезжают на территорию заказчика для выполнения работ и технического сопровождения.

Установка и подключение

Монтируем мульчер на трактор, подключаем гидравлику и проверяем правильность агрегатирования.

Ввод в эксплуатацию

Настраиваем оборудование, проводим пробный запуск и передаём рекомендации оператору.

Запчасти в наличии

Поддерживаем наличие расходных материалов и запасных частей для оперативного обслуживания техники.

Рабочая скорость и ходоуменьшитель

Для стабильной загрузки ротора и качественного измельчения рекомендуем рабочую скорость ориентировочно 0,5-1,0 км/ч. Точное значение подбирается по плотности и диаметру растительности, рельефу и требуемому результату.

Дооснащение трактора

Если штатная трансмиссия не обеспечивает нужную малую скорость, это не препятствие для поставки мульчера. Подберём и установим ходоуменьшитель, выполним настройку и проверим комплекс на тракторе заказчика.

РАСЧЁТ И СОВМЕСТИМОСТЬ

+7 953 415 73 15 • 8 800 7777 152 • mulche.ru

ДЛЯ ТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сообщите модель трактора, параметры ВОМ и навески, тип растительности, рельеф и площадь участка.